

P44標準仕様

2008/12/12


装置分類記号		M型				G型				L型						
		S型	SS型	H型	HH型	S型	SS型	H型	HH型	S型	SS型	H型				
対象自動車	車種	小型乗用車				中型乗用車				大型乗用車						
	最大車体寸法	全長(mm)	4850				5050				5450					
		全幅(mm)	1750				1850				1950					
		全高(mm)	4F	1800	1800	2100	2100	1800	1800	2100	2100	1800	1800	2100		
			3F	1550	1800	1550	2100	1550	1800	1550	2100	1550	1800	1550		
	2F		1550	1800	1550	2100	1550	1800	1550	2100	1550	1800	1550			
	1F		1800	1800	2100	2100	1800	1800	2100	2100	1800	1800	2100			
	最大重量(kg)	2000				2000				2300						
最低地上高(mm)	120				120				120							
装置必要寸法	間口(mm)	A	2300×N(列数)+690				2400×N(列数)+690				2500×N(列数)+690					
	奥行(mm)	B	6110				6310				6710					
	地上高さ(mm)	C	7215	7715	7815	8915	7215	7715	7815	8915	7215	7715	7815			
駆動装置	駆動方式	電動式チェーン駆動(インバータ制御)														
	電動機	2F、3F、4F昇降パレット				2.2kw(インバータ制御)				2F、3F横行台車				0.2kw(インバータ制御)		
		1F横行パレット				0.2kw(インバータ制御)				ゲート				0.2kw(インバータ制御)		
	一次電源	AC200/220V 50/60Hz 3φ														
	契約電力量	2列~4列→2.2kw 5列→2.4kw 6列→3.0kw 7列→3.6kw 8列→4.2kw														

屋外設置の場合は、別途消火歩廊のスペースが必要です。


泡消火の場合は配管スペース(1F-2F間/2F-3F間)が別途必要で、地上高さが変わります。

注) 製品改良のため仕様・寸法は予告なしに変更することがあります。ご計画の際には、お問い合わせ下さい。

平面図



正面図



側面図

